

I. INSTRUKCJA MYCIA TOALETY

Wewnętrzne i zewnętrzne ściany

WODA Z MYDŁEM LUB NIEŚCIERAJĄCE I NIEAGRESYWNE PRODUKTY Z NEUTRALNYM PH.

W PRZYPADKU GRAFFITI UŻYWAĆ PŁYNU SPECJALNIE DO TEGO CELU PRZEZNACZONEGO W TERMINIE MAX. 3 DNI OD DNIA POWSTANIA.

Miska Klozetowa.

OGÓLNODOSTĘPNE NIEŚCIERAJĄCE CZYSZCZĄCE PRODUKTY DO MUSZLI WC. NIE UŻYWAĆ SZORSTKICH GĄBEK ITP.

Podstawowe mycie elementów ze stali nierdzewnej (drzwi, sufit, zlew, ościeżnica itp.)

MYĆ PRZY POMOCY PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO CZYSZCZENIA STALI NIERDZEWNEJ LUB ALKOHOLEM METYLOWYM.

II. INSTRUKCJA UZUPEŁNIANIA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Mydło

OD STRONY POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO WLAĆ DO DOZOWNIKA NR 1 MYDŁO W PŁYNIE. MYDŁO UZUPEŁNIAĆ GDY POJEMNIK JEST OPRÓŻNIONY MAX DO ¼ ZAWARTOŚCI, TAK ABY UNIKNĄĆ ZAPOWIETRZENIA UKŁADU.

Środek dezynfekująco- myjący wc

OD STRONY POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO WLAĆ DO DOZOWNIKA NR 2 PŁYN DEZYNFEKUJĄCO – MYJĄCY WC. PŁYN UZUPEŁNIAĆ GDY POJEMNIK JEST OPRÓŻNIONY MAX DO ¼ ZAWARTOŚCI, TAK ABY UNIKNĄĆ ZAPOWIETRZENIA UKŁADU.

Wszystkie czynności muszą by wykonywane przez osobę przeszkoloną przez producenta ECOPRODUCT-GIGANT

Konserwacja i przegląd urządzeń należy zlecić ECOPRODUCT-GIGANT (1 raz na miesiąc).