

Jelenia Góra, dnia 08 grudnia 2010 r.

Wykonawcy (wszyscy)

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA W RAMACH ZADANIA - MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ Z ZAPLECZEM MIEJSKIEGO DOMU KULTURY MUFLON**”

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia nr: **MDK/3/ZP/2010**

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA W RAMACH ZADANIA - MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ Z ZAPLECZEM MIEJSKIEGO DOMU KULTURY MUFLON**, działając na podstawie art. 38 ust 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759.) poniżej informuję o modyfikacji treści SIWZ, Załącznika nr 3 (opis przedmiotu zamówienia)

6.	Zestaw głośników szerokopasmowych QSC KW152 1000W – szt. 2 lub równoważny		
6.1.	Zestaw głośników szerokopasmowych	TAK	
6.2.	Producent / kraj	podać	
6.3.	Model / typ	podać	
6.4.	Dane Techniczne Konfiguracja 15" 2- drożna trapezoidalna Przetworniki 15 "z membraną stożkową Wysokiej częstotliwości - 1,75 " wysokotonowy, membrana Pasmo przenoszenia (-6 dB) - 47 Hz - 18 kHz Zakres częstotliwości (-10 dB) - 44 Hz - 20 kHz 44 Hz - 20 kHz Wydajność nominalna (-6 dB) - 60 °osiowosymetrycznych Maksymalnie SPL - 133 dB w szczycie Wzmacniacz Moc wyjściowa Klasa D 1000 W (500 W LF, 500 W HF) ciągle 2000 W peak Impedancja wejściowa (omy) Kanał XLR / ¼": uzyskać ustawienie mikrofonu - 0 dB +12 dB +24 dB+36 dB Zrównoważony - 38k, 10k, 2.66k, 660 Ohm Niezrównoważony - 19k, 5k, 1.33k, 330 Ohm Kanał B XLR / ¼": 38k symetryczne / niesymetryczne 19k Kanał B RCA: 10k Controls - Power Gain A, B Gain, Channel Input Gain (0 dB / 12 dB / 24 dB / 36 dB), tryb LF (Sub Ext / Norm / DEEP™), Tryb HF (Flat / Vocal Boost), Front LED (On / Off / Limit) Wskaźniki - Power, Signal, Signal B, gotowości, Limit, Mic (24 dB i 36 dB ustawień) Złącza - Symetryczne XLR / ¼ "liniowe / mikrofonowe wejście poziomu, symetryczne XLR / ¼" wejście liniowe, Dual Balanced XLR pełną linię zakres poziomie, symetryczne XLR "mix" out, wejście liniowe RCA Stereo poziomie, przejęcie kontroli zdalnej, Blokowanie złącze zasilania IEC Chłodzenie -Na życzenie, 50 mm wentylator o zmiennej prędkości Zabezpieczenie wzmacniacza – przetwornik termiczny, przeciążenia wyjścia, przegrzaniem wyciszenia, GuardRail Ochrona przetwornika - przetworników termiczne, przed nadmiernym	TAK	

	wchyleniem membrany Zasilanie wejściowe - Zasilanie AC Uniwersalny zasilacz sieciowy 85 - 265 VAC, 50 - 60 Hz Pobór prądu AC (1/8 Mocy) 100 VAC, 2.3 A 120 VAC, 2.01 A 230 VAC, 1.13 A Obudowa Materiał - 15 mm malowane sklejka brzoza Wykończenie - Czarny lakier strukturalny Krata - Czarny proszek powlekanych stali grubości 16 Wymiary - 816 mm x 445 mm x 386 mm Waga – 28 kg		
7.	Zestaw głośników SUBWOOFER QSC KW 181 1000W– szt. 2 lub równoważny		
7.1.	Zestaw głośników szerokopasmowych	TAK	
7.2.	Producent / kraj	podać	
7.3.	Model / typ	podać	
7.4.	DANE TECHNICZNE KW181 Konfiguracja 18" subwoofer Przetwornika 18 "stożek przetwornika Pasma przenoszenia (-6 dB) 40 Hz - 112 Hz Zakres częstotliwości (-10 dB) 37 Hz - 129 Hz Maksymalnie SPL 135 dB w szczycie Wzmacniacze Moc wyjściowa 1000 W ciągłej klasy D 2000 W peak Impedancja wejściowa (omy) XLR / ¼": 38k symetryczne / niesymetryczne 19k Controls Power, Gain, tryb LF (Normal / DEEP™), polaryzacji (Normal / do tyłu), Front LED (On / Off / Limit) Wskaźniki Power, Signal, gotowości Limit Złącza Dwa symetryczne XLR / ¼ "wejście liniowe, Dual Balanced XLR pełną linię zakres poziomie, przejęcie kontroli zdalnego blokowania złącze zasilania IEC Chłodzenie Na życzenie, 50 mm wentylator o zmiennej prędkości Ochrona Zabezpieczenie wzmacniacza - Thermal ograniczania, przeciążenia wyjścia, przegrzaniem wyciszenia, GuardRail™ Ochrona przetwornik - Thermal ograniczenia, Zasilanie wejściowe - Uniwersalny zasilacz 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz AC Pobór mocy AC (1 / 8 Power) 100 VA, 2.3 A 120 VA, 2.01 A 230 VAC, 1.13 A Obudowa Materiał 15 mm malowana sklejka brzoza Wykończenie Czarny lakier strukturalny Krata Czarny proszek powlekanych stali grubości Wymiary 510 mm x 595 mm x 761 mm z kółkami Waga (netto) (40 kg)	TAK	
9.	Aktywny monitor sceniczny QSC K-12 1000 W– 4 szt. lub równoważny		
9.1.	Aktywny monitor sceniczny	TAK	
9.2.	Producent / kraj	podać	
9.3.	Model / typ	podać	
9.4.	Konfiguracja Trapezoidalna 2-drożna Multipurpose 2-drożna Multipurpose 2-drożna przetwornik z membraną stożkową 12" Przetwornik ciśnieniowy z membraną 1.75" Charakterystyka częstotliwościowa (-6 dB) 66 Hz - 18 kHz 60 Hz - 18 kHz 52 Hz - 18 kHz Zakres częstotliwości (-10 dB) 61 Hz - 20 kHz 56 Hz - 20 kHz 48 Hz - 20 kHz Nominalny kąt pokrycia (-6 dB) 105° stożkowy 90° stożkowy 75° stożkowy	TAK	

Maksymalny SPL (1 metr) 127 dB w szczycie 129 dB w szczycie 131 dB w szczycie Wzmacniacze Moc wyjściowa 1000 W Class D (500 W LF, 500 W HF) 1000 W Class D ((500 W LF, 500 W HF) Impedancja wejściowa (omy) XLR / ¼": 40k symetrycznie / 20k niesymetrycznie XLR / ¼" tryb MIC: 2260 symetrycznie RCA: 10k Kontrolery Power, Gain A, Gain B, Mic/Line, LF Mode (Ext Sub/Norm/DEEP™), HF Mode (Flat/Vocal Boost), Front LED (On/Off/Limit) Wskaźniki Power, Signal A, Signal B, Standby, Limit, Mic Złącza Wejście symetryczne żeńskie XLR/¼" line/mic level, wejście symetryczne żeńskie XLR/¼" line level, podwójne symetryczne wyjście pełnopasmowe żeńskie XLR o poziomie liniowym, wyjście symetryczne XLR "mix", wejście o poziomie liniowym stereo RCA, Remote gain control, Blokowane złącze zasilania IEC Chłodzenie włączany dynamicznie, wentylator 50 mm o zmiennej prędkości obrotowej Zabezpieczenie wzmacniacza ogranicznik termiczny, nadprądowe, tłumienie sygnału przy przegrzaniu,, GuardRail™ Zabezpieczenie przetworników termiczne, przed nadmiernym wychyleniem membrany Zasilanie AC Uniwersalny zasilacz sieciowy 85 - 265 VAC, 50 - 60 Hz Pobór prądu AC (1/8 Mocy) 100 VAC, 2.3 A 120 VAC, 2.01 A 230 VAC, 1.13 A Obudowa kolumny Materiał ABS o wysokiej udarności Wykończenie czarne Siatka ochronna siatka stalowa malowana proszkowo o grubości 1 mm Wymiary (WSG)603 mm x 356 mm x 356 mm Masa (Netto)18.6 kg		
--	--	--

Zamawiający w związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia nie przewidział zmiany terminu składania ofert