

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IZP.271.96.2011

„Przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą **„Przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego”**. Roboty polegają na częściowej przebudowie nawierzchni chodników przy ulicy Bacewicz i ulicy Jana Pawła II w celu udostępnienia istniejącego ciągu komunikacyjnego dla ruchu rowerowego.

1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

a. ulica Bacewicz:

- ułożenie krawężników betonowych zatopionych wraz z wykonaniem ławy betonowej – 72 m;
- ustawienie obrzeży betonowych 30x8 – 20 m;
- wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego – 30 m²;
- wykonanie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego – 235 m²;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 20 m²;
- wymiana tablic znaków z D6 na D6b – 15 szt.;
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego.

b. ulica Jana Pawła II

- wykonanie przejazdu za zatoką MZK poprzez wykonanie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego – 55 m²;
- likwidację uskoku podłużnego i poprzecznego na zjazdach z estakady – 16,50 m²;
- obniżenie krawężników na zjeździe do StatOil – 10 m;
- wykonanie poszerzenia przy MC Donald`s – 15 m²;
- likwidację uskoku poprzecznego na wjazdach na most na rzece Bóbr – 15m²;
- przebrukowanie nawierzchni przy myjni PKS – 20 m²;
- wykonanie nawierzchni bitumicznej ciągu pieszo – rowerowego – 726,40 m²;
- wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego.

c. ustawienie dwóch stojaków na rowery w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Plac Ratuszowy i ulica Bankowa) na minimum 5 szt. rowerów. Stojaki powinny być przystosowane do przypięcia roweru za ramę. Przykładowy typ stojaka na rowery (lub równoważny)



- #### 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kosztorysu ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (wersja elektroniczna). Ze względu na przyjęte rozliczenie ryczałtowe robót, załączony przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy, a zawarte w nim wielkości jako wielkości orientacyjne. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót. Kosztorys ofertowy należy sporządzić podając w załączonym przedmiarze robót ceny jednostkowe i wartości dla każdej pozycji. Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.